



KABA®

门禁控制器 - B-Net® 92 50

B-Net 92 50 有自己的决策逻辑标准，能自动检查和判断进入是否授权。其紧凑的功能结构尤其适用于小型门禁解决方案。通过 AVISO 程序进行扩展，这样就能和楼宇的其他组建整合管理。

B-Net 92 50 的特征

- 可编程的门配置，输入/输出定义可变
- 似真性核对，如客户号码、证件版本、时间数据图表和员工位置跟踪
- 内存可储存多达 2,000 个主卡记录和 8,000 个登记记录
- 数据可保留多达 6 个月，可自动重新启动
- 可能的运行模式有在线、快速上线、离线及自主模式
- 标准的 10/100 Mbps 以太网接口
- 可与多达4个子终端连接（其中 2 个是标准的）
- 门管理及门监视功能和警报管理功能
- 4 个直流电隔离的信号输入口
- 2 个继电器 60VA/30V DC 2A
- 内部电源 100-240V AC/50/60Hz
- B-Net 92 50 不为连接的开门工具和读卡器供电
- 耐用的金属外壳极易安装，尺寸（高x宽x厚）是 35 x 2 x 8.5厘米
- 依据 DIN EN ISO 9001:2000 质量标准生产

可选项

- RS 485 主机接口
- 数字输入和输出数目可通过挂在 RS 485 子终端接口上的外部输入/输出模块来扩展
- UPS（外部的，运行时间取决于配置）
- 带 AVISO 例行程序的参数灵活扩展

